



Elastyczne narożniki hydroizolacyjne



Wodoszczelne elastyczne narożniki uszczelniające do wykonywania elastycznych uszczelnień naroży wewnętrznych (SECCO® CORNER IN) i naroży zewnętrznych (SECCO® CORNER OUT) spoin podłogowych i ściennych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

- elastyczne
- wodoszczelne
- wytrzymałe na rozciąganie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporne na starzenie
- łatwe w obróbce

Zastosowanie:

Narożniki uszczelniające SECCO® CORNER IN i SECCO® CORNER OUT służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) w narożach podłogowo ściennych, pomieszczeń i obszarów mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, tarasach, balkonach, basenach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń. Mogą być stosowane na podłogach i ścianach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jako podłoża nadają się tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, bloczki betonowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty systemów suchej zabudowy, jastrychy cementowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być mocne, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od tłuszczu, starych powłok malarskich. Nie powinno być również przemarznęte. W miejscach uszczelnianych przed montażem SECCO® CORNER In lub SECCO® CORNER OUT smarujemy pierwszą warstwę masy uszczelniającej SECCO® FLEXIFOL lub SECCO® FLEXIFOL 2, tak aby smarowanie ograniczało się do obszarów tkaninowych brzegów narożników.

Sposób stosowania:

W izolowane miejsca wtopić tkaninowe brzegi mankietów SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR. Następnie zamontowany narożnik SECCO® CORNER IN lub SECCO® CORNER OUT dociskamy i pokrywamy tkaninowe brzegi drugą warstwą materiału uszczelniającego SECCO® FLEXIFOL lub SECCO® FLEXIFOL 2.

CORNER IN/OUT

Sposób składowania:

Produkt należy składować w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach.

Zalecenia i uwagi:

Produkt proekologiczny, może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Prace wykonywać w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza od 5C do 25C.

Zawarte informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy i stanowią ogólne wskazania, co do sposobu użytkowania i wykonawstwa. Mogą jednak pojawić się różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z Doradcą Technicznym.

Opakowanie:

50szt./karton

Atesty i dopuszczenia:

Aprobata Techniczna COBR

Dane techniczne:

Materiał:	tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa
Rozmiar SECCO® CORNER IN:	2 x 140 mm x 120 mm
Rozmiar SECCO® CORNER OUT:	2 x 140 mm x 120 mm