


Elastyczne mankiety hydroizolacyjne



Wodoszczelne elastyczne mankiety uszczelniające do wykonywania elastycznych uszczelnień rur instalacji sanitarnych i wodnych, ściennych i podłogowych, doprowadzających i odpływowych.

- elastyczne
- wodoszczelne
- wytrzymałe na rozciąganie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporne na starzenie
- łatwe w obróbce

Zastosowanie:

mankiety uszczelniające SECCO® FLOOR i SECCO® WALL służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w miejscach przejść rur instalacyjnych w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, na tarasach, basenach, toaletach, myjniach samochodowych, ubojniach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń. Mogą być stosowane na podłogach i ścianach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jako podłoża nadają się tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, bloczki betonowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty systemów suchej zabudowy, jastrychy cementowe itp.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być mocne, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od tłuszczu, starych powłok malarskich. Nie powinno być również przemarznięte. W miejscach uszczelnianych przed montażem SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR smarujemy pierwszą warstwę masy uszczelniającej SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2, lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA, tak aby smarowanie ograniczało się do obszaru tkaninowych brzegów mankietów, ze śladowym kryciem obszaru części izolacyjnej.

Sposób stosowania:

W izolowane miejsca wtopić tkaninowe brzegi mankietów SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR. Następnie zamontowany mankieta SECCO® FLOOR lub SECCO® WALL dociskamy i pokrywamy tkaninowe brzegi drugą warstwą materiału uszczelniającego SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2 lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA.

Sposób składowania:

Produkt należy składować w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach.

Zalecenia i uwagi:

Produkt proekologiczny, może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Prace wykonywać w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.

Zawarte informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy i stanowią ogólne wskazania, co do sposobu użytkowania i wykonawstwa. Mogą jednak pojawić się różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z Doradcą Technicznym.

Opakowanie:

- 10 szt./karton - SECCO® FLOOR
- 2 szt./blister - SECCO® FLOOR
- 25 szt./karton - SECCO® WALL
- 2 szt./blister - SECCO® WALL

Atesty i dopuszczenia:

Aprobata Techniczna COBR PIB

Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:

Materiał:	tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa
Rozmiar SECCO® FLOOR:	350 mm x 350 mm
Rozmiar SECCO® WALL:	120mm x 120 mm

