

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Taśmy do ciepłego montażu INSIDE

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4⁷⁾:

Nazwa wyrobu, identyfikujący wyrób z katalogiem producenta, oraz numer partii, identyfikujący wyrób z dokumentacją kontrolną ZKP, naniesione na opakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Taśma do ciepłego montażu INSIDE jest to niezbrojona warstwowa włóknina elastyczna typu B, wykonana z PP, przeznaczona do stosowania jako wewnętrzna, paroizolacyjna osłona termoizolacji połączenia ościeżnicy ze ścianą obiektu. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5⁷⁾:

CB S.A. , ul. Ozimska 2a, 46-054 Chrzęstowice.

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2⁷⁾: **Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V⁷⁾: **System 3.**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji i przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.

Badania w systemie „3” przeprowadziło: TSUS, Studena 3, 821-04 Bratysława, Jed. not. nr 1301, i wydało raport z badań nr 90-14-0139

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wady widoczne	brak	Pkt.5.2 EN 13984:2013
Długość [m]	50 (-0)	Pkt.5.3 EN 13984:2013
Szerokość [m]	0,075, 0,10, 0,14 (-0,5% / +1,5%)	Pkt.5.3 EN 13984:2013
Prostoliniowość	Spełnia wymagania	Pkt.5.3 EN 13984:2013
Gramatura [g/m ²]	135 (±8)	Pkt.5.4 EN 13984:2013
Wodoszczelność przy ciśnieniu 2 Kpa (typ B)	NPD	Pkt.5.5 EN 13984:2013
Odporność na uderzenie [mm]	NPD	Pkt.5.6 EN 13984:2013
Trwałość po ekspozycji na sztuczne starzenie	Spełnia wymagania	Pkt.5.7.1 EN 13984:2013
Trwałość –wpływ alkaliów	NPD	Pkt.5.7.1 EN 13984:2013
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż / w poprzek [N]	≥ 100 / ≥ 140	Pkt.5.8 EN 13984:2013
Wytrzymałość złącza [N/50mm]	NPD	Pkt.5.9 EN 13984:2013
Przenikanie pary wodnej [m ² ·s·Pa)/kg]	122,37	Pkt.5.10 EN 13984:2013
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż / w poprzek [N/50mm]	≥ 180 / ≥ 100	Pkt.5.11 EN 13984:2013
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek [%]	≥ 65 / ≥ 80	Pkt.5.11 EN 13984:2013
Klasa reakcji na ogień	Klasa F	Pkt.5.12 EN 13984:2013
Odporność na odkształcenie pod obciążeniem	NPD	Pkt.5.13 EN 13984:2013
Substancje niebezpieczne	NPD	Pkt.5.14 EN 13984:2013

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38⁷⁾ zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **Nie dotyczy**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał: **Jerzy Górski – Prezes Zarządu**

Chrzęstowice, dn. 06.06.2014


Jerzy Górski
PREZES

⁷⁾ Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 305/11


CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrzęstowice
 tel. 77 400 50 43, fax 77 400 50 46
 NIP 754-10-13-532 Regon 330993351