

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr P4004S/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Folia paroizolacyjna SECCO 0,4 +/-40% Typ A**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

*elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej*

3. Producent:

CB S.A., ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzastowice

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości:

system 3 oraz system 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana:

*EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.*

*Definicje i właściwości.*

*Jednostka notyfikowana:*

*Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk; nr 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	klasa F	EN 13984:2013
Wodoszczelność	spełnia wymagania przy 2kPa	
Przenikanie pary wodnej	$\geq 1,2 \times 10^{11} [(m^2 \cdot s \cdot Pa)/kg]$	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie: Siła rozciągająca: wzdłuż / w poprzek Wydłużenie: wzdłuż / w poprzek	$\geq 60N/50mm / \geq 50N/50mm$ $\geq 350\% / \geq 350\%$	
Wytrzymałość na rozdzielanie: wzdłuż / w poprzek	$\geq 60 N / \geq 60 N$	
Trwałość: -po sztucznym starzeniu -po działaniu alkaliów	spełnia wymagania NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał:

Chrzastowice, dn. 22.05.2018  
(data i miejsce wystawienia)

  
 Piotr Gorski - Członek zarządu  
 Piotr Gorski  
 CB S.A. Członek Zarządu  
 (imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej)