

Karta techniczna produktu

SECCO ALU FLOOR

SECCO[®]
Wilgoci nie przepuści

Folia do izolacji przy instalacji systemu ogrzewania podłogowego

OPIS PRODUKTU

Folia PE metalizowana aluminium z nadrukiem oraz z krawędzią zakładkową (bez metalizy). Dzięki metalizowanej warstwie podnosi wydajność systemów ogrzewania podłogowego. Dodatkowo zapewnia izolację płyt styropianowych przed przenikaniem wilgoci zawartej w masie betonowej, a także umożliwia właściwe zakotwienia klipsów montażowych.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania izolacji instalacji systemu ogrzewania płaszczyznowego, podłogowego (pod i za elementy grzewcze).

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	PE, metaliza
Kolor:	srebrny
Kolor nadruku:	niebieski
Grubość (mm):	0,1 ± 10 %
Długość (m):	50 ± 0,5 m
Szerokość (mm):	1030 ± 10 mm
Naprężenie zrywające wzdłużne, RB (MPa):	>25
Naprężenie zrywające poprzeczne, RB (MPa):	> 40
Wydłużenie wzdłużne, ε (%):	> 80
Wydłużenie poprzeczne, ε (%):	> 20
Siła delaminacji (N/15 mm):	>1,5
Temperatura aplikacji (°C):	min. +5

PAKOWANIE

Ilość na palecie (szt.)	Ilość na palecie (m ²)
200	10 000

SKŁADOWANIE

Produkt należy składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

ZALETY:

- ✓ przyspiesza czas reakcji systemu ogrzewania podłogowego
- ✓ zmniejsza straty energii cieplnej
- ✓ chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci
- ✓ wysoka wytrzymałość
- ✓ łatwy montaż

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Montaż produktu należy wykonywać stroną zadrukowaną do góry, na zakład o szerokości minimum 50 mm. Produkt rozwijać równomiernie, z zachowaniem należytej staranności, aby wyeliminować powstawanie fałd i nierówności.

05.12.2019

CB S.A.
46-053
Chrzęstowice
ul. Ozimska 2A
www.cb.com.pl
www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.