

# Karta techniczna produktu

## Folia budowlana SECCO

**SECCO**<sup>®</sup>  
Wilgoci nie przepuści

### Folia budowlana

#### OPIS PRODUKTU

Uniwersalna, elastyczna folia polietylenowa przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także do zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi, uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Nie zawiera wypełniaczy kredowych. Dostępna w wielu wersjach grubości i szerokości.

#### ZASTOSOWANIE

Jako izolacja przeciwwilgociowa warstwy pod podłogi, posadzki, wylewki. Jako zabezpieczenie elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych. Jako zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem.

#### PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	czarna
Grubość (mm):	od 0,15 do 0,5 ± 40 %
Długość (m):	20 lub 25 lub 33
Szerokość (mm):	od 2,0 do 6,0
Opór dyfuzyjny (m <sup>2</sup> *s*Pa/kg):	4,8 x 10 <sup>-11</sup> ± 75%
Wodoszczelność:	spełnia wymagania przy 2 kPa
Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N):	≥ 40
Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N):	≥ 40
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):	≥ 150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):	≥ 150
Reakcja na ogień:	klasa F

#### PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość rolki(m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)
0,2	4/5/6	25/20/33	80/80/40
0,3	4/5/6	25/20/33	80/80/25
0,4	4/5	25/20	45/45
0,5	4/5	25/20	35/35

#### SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25 °C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

#### WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Montaż wyrobu powinien nastąpić z najwyższą starannością oraz zgodnie z zaleceniami projektanta. Uszkodzenia folii powstałe w trakcie jej układania należy niezwłocznie naprawić, stosując specjalistyczne produkty (butylowe taśmy klejące lub specjalistyczne kleje). Zakrycie folii następnymi warstwami powinno nastąpić możliwie najszybciej po jej ułożeniu. W przypadku użycia pod posadzki lub wylewki folię należy wyłożyć na wcześniej wyrównany podkład betonowy. Zalecany zakład na łączeniach to minimum 15cm oraz zocm na ścianę. Folię układać dowolną stroną do podłoża.

13.12.2019

CB S.A.  
46-053  
Chrzęstowice  
ul.Ozimska 2A  
www.cb.com.pl  
www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.