

# Karta techniczna produktu

# Folia paroizolacyjna SECCO

**SECCO**<sup>®</sup>  
Wilgoci nie przepuści

## Folia paroizolacyjna

### OPIS PRODUKTU

Folia polietylenowa do wykonywania warstwy zabezpieczającej elementy konstrukcyjne budynków przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych skraplaniem się pary wodnej.

### ZALETY:

- ✓ elastyczna i wytrzymała
- ✓ paroszczelna
- ✓ odporna na pęknięcia
- ✓ odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych

### PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	żółty, niebieski lub zielony
Grubość (mm):	od 0,2 do 0,4 ± 40 %
Długość (m):	25 lub 50
Szerokość (mm):	2 lub 3 lub 4
Opór dyfuzyjny (m <sup>2</sup> *s*Pa/kg):	4,8 x 10 <sup>-11</sup> ± 75%
Wodoszczelność (klasa):	spełnia wymagania przy 2kPa
Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N):	≥ 40
Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N):	≥ 40
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):	≥ 150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):	≥ 150
Reakcja na ogień:	Klasa F

### PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość rolki(m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)
0,2	2/3	50/50	80/60
0,3	2	50	50
0,4	3	50	25

### SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

### WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy montować po ułożeniu termoizolacji, od wewnątrz poziomo lub równoległe do krokwi (lub belek ściany) w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Produkt należy układać z lekkim naprężeniem – lekko naciągając. W przypadku układania poziomego należy rozpocząć montaż od góry – od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Montaż systemów mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paroizolacji. Na połączeniach z elementami pionowymi: ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i kominów). Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów, tak aby połączenia z futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne. Folię paroizolacyjną montuje się dowolną stroną.

13.12.2019

CB S.A.

46-053

Chrzęstowice

ul.Ozimska 2A

www.cb.com.pl

www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.