

Folia ochronna do wykonywania prac nie wymagających folii specjalistycznych

### OPIS PRODUKTU

Folia polietylenowa ogólnego zastosowania, przeznaczona do prac nie wymagających folii specjalistycznych, typu: osłona elementów budynku podczas prac budowlanych i wykończeniowych, czasowe zabezpieczenie izolacji.

### ZASTOSOWANIE

Do ochrony elementów budowlanych typu: pokrycia dachowe, stolarka okienna przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, śnieg) oraz kurzem i innymi zanieczyszczeniami; Do czasowego zabezpieczenia izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem.

### PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	czarna, żółta
Grubość (mm):	od 0,05 do 0,12
Długość (m):	20 lub 25 lub 33
Szerokość (mm):	od 2,0 do 6,0
Siła rozciągająca, wzdłuż (MPa):	≥8
Siła rozciągająca, w poprzek (MPa):	≥6

### ZALETY:

- ✓ elastyczna i wytrzymała
- ✓ odporna na pęknięcia
- ✓ odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych

### PAKOWANIE

Typ/ Kolor	Szerokość rolki(m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)
200/ żółty	2/3/4	50/50/25	200/80/200
200/ czarny	4/5/6	25/20/33	180/180/80
300/ czarny	4/5/6	25/20/33	80/80/80

### WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Folię starannie rozłożyć na chronionej powierzchni. Wyrób powinien być stosowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniom, które mogłyby ograniczać jego funkcję ochronną.

### SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25 °C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.