

## Mata remontowo-budowlana

Laminat włókniny tekstylnej z folią polietylenową

### OPIS PRODUKTU

Materiał ochronny zapewniający wysoką chłonność płynnych materiałów budowlanych oraz szczelność względem chronionego podłoża. Dodatkowo chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada zdolność do tłumienia dźwięków i drgań.

### ZALETY:

- ✓ odporna na nacisk, rozrywanie
- ✓ chłonna
- ✓ antypoślizgowa

### PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	włóknina tekstylna, folia polietylenowa
Kolor:	szary
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ):	190 ± 10%
Długość (m):	10,45
Szerokość (m):	0,965

### PAKOWANIE

Szerokość rolki (m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (m <sup>2</sup> )
0,965	10,45	800

### SKŁADOWANIE

Rolki należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

### ZASTOSOWANIE

Do ochrony podłoża przed materiałami typu: kleje, farby, rozpuszczalniki, stosowanymi podczas prac budowlanych i malarskich oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Jako podkładka pod wykładziny, panele, drewniane podłogi, panele itp. Do zwiększenia bezpieczeństwa pracy podczas remontów i innych prac budowlanych, chroni przed niespodziewanym poślizgiem, przesunięciem się drabiny itp.

### WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy rozłożyć na powierzchni, która może być narażona na uszkodzenia i zabrudzenia, wynikające z prowadzenia prac remontowo-budowlanych, folią do podłoża. Zaleca się dodatkowo zamocowanie wstęg produktu pomiędzy sobą, w celu uzyskania pełnej ochrony (zapobieganie przemieszczeniu się produktu).