

Folia paroizolacyjna

OPIS PRODUKTU

Folia polietylenowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, do wykonywania warstwy regulującej przenikanie pary wodnej w konstrukcjach budowlanych, a także doraźnego zabezpieczenie połaci dachowych, elewacji i stolarki okiennej w czasie wykonywania prac budowlanych. Nie zawiera wypełniaczy kredowych.

ZALETY:

- ✓ elastyczna i wytrzymała
- ✓ paroszczelna
- ✓ odporna na pęknięcia
- ✓ odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	żółto-biała
Grubość (mm):	0,2 ±10%
Długość (m):	50
Szerokość (mm):	2
Opór dyfuzyjny (m ² *s*Pa/kg)	4,8 x 10 ¹¹ ±75%
Wodoszczelność (klasa):	spełnia wymagania przy 2kPa
Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N):	≥40
Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N):	≥40
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):	≥150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):	≥150
Reakcja na ogień:	Klasa F

PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość rolki(m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)
0,2	2	50	60

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy montować po ułożeniu termoizolacji, od wewnątrz poziomo lub równoległe do krokwi (lub belek ściany) w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Produkt należy układać z lekkim napięciem – lekko naciągając. W przypadku układania poziomego należy rozpocząć montaż od góry – od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Montaż systemów mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paroizolacji. Na połączeniach z elementami pionowymi: ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i kominów). Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów, tak aby połączenia z futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne. Folie paroizolacyjną montuje się dowolną stroną.