

Folia pęcherzykowa jednostronnie metalizowana o gramaturze: 110 g/m² i 150 g/m²

OPIS PRODUKTU

Mata ochronna pęcherzykowa o działaniu termorefleksyjnym, wykonana z folii polietylenowej laminowanej folią polipropylenową jednostronnie metalizowaną. Zapobiega utracie ciepła oraz zabezpiecza przed wilgocią.

ZASTOSOWANIE

Do ochrony materiałów budowlanych przed działaniem niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV. Do zabezpieczania elementów i obiektów budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	folia PE, folia PP jednostronnie metalizowana
Kolor:	srebrny
Wysokość pęcherzyków (mm):	
Secco Termo 110:	3
Secco Termo 150:	10
Długość (m):	50 lub 25
Szerokość (mm):	1200
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż (%):	160
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek (%):	60
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (N/mm ²):	150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (N/mm ²):	300
Przepuszczalność pary wodnej (%):	< 0,8 ± 10 %

PAKOWANIE

Typ produktu	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)	Ilość na palecie (m ²)
110	50	8	480
110	25	16	480
150	50	6	360
150	25	12	360

ZALETY:

- ✓ zapewnia wysoką izolację termiczną
- ✓ wytrzymała na rozdarcia
- ✓ uniwersalne zastosowanie

SKŁADOWANIE

Produkt należy składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +10 °C do +40°C. Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy układać stroną metalizowaną do góry.